

Беспроводной Лазерный Презентер



Функции

1. Лазерная указка
2. Переход к следующему и предыдущему слайду
3. Пустой экран (для некоторых приложений)
4. Запуск показа слайдов

Совместимость

Windows 10/7 и более ранние версии
Linux
Mac OS



Интуитивное управление слайдами

Уверено управляйте презентацией благодаря удобно расположенным кнопкам переключения слайдов, и приятно на ощупь корпусу.



Красная лазерная указка

Поможет выделить необходимую информацию во время презентации.



Начало работы:



**Class 2
Laser Product**
IEC/EN 60825-1 ED 2:2007

Международный стандарт защиты


Лазерное устройство класса 2 соответствует стандарту IEC/EN 60825-1 ED 2:2007.

Соответствует требованиям 21 CFR 1040.10 и 1040.11, с учетом исключений, упомянутых в Laser Notice No. 50 от 24 июня 2007. Максимальная выходная мощность — менее 1 мВт. Длина волны эмиссии — 640-660 нм.

ОСТОРОЖНО! Выполнение процедур, а также использование элементов управления и вариантов настройки, отличных от описанных в данном документе, может привести к возникновению опасного излучения. Не нагревайте изделие; не допускайте попадания на него жидкости и влаги. Данное оптическое устройство не содержит обслуживаемых компонентов. Данное устройство соответствует стандартам для коммерческих изделий для работы в температурном диапазоне от 0° C до 40° C. Для использования только с моделью приемника C-U0054.



* Данное отверстие может быть источником лазерного излучения КЛАССА 2



2E LASER PRESENTER

2E Лазерный Презентер / 2E Лазерный Презентер



www.twootech.com

EN Wireless Laser Presenter



Features

1. Laser pointer
2. Slide forward and back
3. Black screen (in some applications)
4. Launch slide show

System Requirements

Windows 10/7 and earlier versions
Linux,
Mac OS



Intuitive slide shows controls

Navigate through your presentation with confidence. Buttons are easy to find and by touch. And it's shape feels great in your hand



Red laser pointer


Make it easy for your audience to see exactly what you're pointing to



Operation: step by step



* This point aperture can produce CLASS 2 laser energy



Class 2 laser product complies with IEC/EN 60825-1 ED 2-2007 C. complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007. Max output power <1mWatt. Emitted wavelength 640-660nm.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Do not immerse in any liquid or expose to heat or moisture. This optical device has no serviceable parts. This device is rated as a commendeurciat I pro for operation at 32° F (0° C) to 104° F (40° C). For use only with C-U0054.

UA Бездротовий Лазерний Презентер.



Функції

1. Лазерна указка
2. Кнопки перемикання слайдів вперед/назад
3. Чорний екран (у деяких програмах)
4. Запуск демонстрації слайдів

Сумісний з Windows 10/7 та більш ранніми версіями
Linux,
Mac OS



Інтуїтивне управління слайдами

Впевнено керуйте презентацією завдяки зручному розташованню кнопок перемикання слайдів, та приємному на дотик корпусу.



Червона лазерна указка

Допоможе виділити необхідну інформацію під час презентації




Початок роботи:



*Даний отвір може бути джерелом лазерного випромінювання КЛАСУ 2

Міжнародний стандарт захисту



Лазерний пристрій класу 2 відповідає стандарту IEC/EN 60825-1 ED 2-2007. Сумісний із 21 CFR 1040.10 та 1040.11, за винятком відхилень відповідно до положення щодо використання лазерних продуктів 50 від 24 червня 2007 року. Максимальна вихідна потужність <1 мВт. Випромінювана довжина хвилі – 640-660 нм.

УВАГА! Використання засобів контролю, регулювання чи виконання процедур, що відрізняються від зазначених вище, може призвести до небезпечного радіоактивного випромінювання. Уникайте занурення пристрою в рідину, а також впливу на нього високих температур або вологості. Цей оптичний пристрій не має компонентів, що підлягають додатковому обслуговуванню. Цей пристрій відноситься до комерційної продукції, що може працювати при температурі 0-40° C. Для використання тільки з моделлю приймача C-U0054.